

**MEGA**

**AÇIKLAMA**

Yüzey		X PUR-Sürtünmeye dayanıklı yüzey
Taban		Kapalı hücre PVC köpük taban
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	10,30 mm
Üst Tabaka Kalınlığı	EN ISO 24340	1,20 mm
Ağırlık	EN ISO 23997	5,20 kg/m <sup>2</sup>
En	EN ISO 24341	2 m
Standart Rulo Uzunluğu	EN ISO 24341	15±%10 m

**SINIFLANDIRMA**

Genel Performans	EN 14904	Kapalı Spor Salonları için uygun PVC Zemin Kaplaması P3 Kategorisi
Darbe Ses Emilimi	EN ISO 717-2	22 dB
Isı Dayanımı		0,10 m <sup>2</sup> K/W
Yanmazlık	EN 13501	C <sub>fl</sub> -S1
Formaldehide Salınımı		Yok
Pentachlorethane		Yok

**SPORTİF ÖZELLİKLER**

Sürtünme	EN 13036-4	80-110
Şok Emme	EN 14808	≥ 45 (P3)
Dikey Deformasyon	EN 14809	2,0 mm
Top Sekmesi	EN 12235	%96
Yansıtıcı Parlaklık	EN 2813	<%30

**TEKNİK KARAKTERLER**

Boyutsal Stabilite	EN ISO 23999	±%0,2
Kalıcı Batma	EN 1516	<0,5 mm
Darbe Direnci	EN 1517	Değişiklik yok
Yuvarlama Yüklere Direnç	EN 1569	1500 N
Renk Solmazlığı	ISO 105 B02	6
Kimyasal Direnç	EN ISO 26987	Değişiklik yok
Aşınma Grubu	EN ISO 5470-1	<250 mg/1000 döngü
Sıcak Kaynak		Yapılabilir
Garanti		15 yıl