






Diamond Standart Mystic

Teknik parametre	Standart	Birim	Sonuç
AÇIKLAMA			
Yapı			Kompakt heterojen
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	mm	2.0
Üst Tabaka Kalınlığı	EN ISO 24340	mm	0.7
Rulo Eni	EN ISO 24341	m	2
Rulo Boyu	EN ISO 24341	lm	20
Toplam Ağırlık	EN ISO 23997	kg/m ²	2.800
SINIFLANDIRMA			
Ürün Spesifikasyonu	EN 649		✓
Avrupa Sınıflandırması	EN 685	sınıf	34/43
Kalıcı Batma	EN ISO 24343	max. mm	0.1
Boyutsal Stabilite	EN ISO 23999	max. %	0.2
Renk Solmazlığı	EN 20105 B02	derece	6
PERFORMANS			
Aşınma Grubu	MSZ EN 660-1	sınıf	T
Yangın Dayanımı	EN 13501-1	sınıf	Bfl-s1
	Gost 30402-94		G1
Kayma Direnci	DIN 51130		R9
	EN 13893		DS
Elektriksel Direnç	EN 1815	kV	< 2
	EN 1081	Ω	≤ 10 ⁹
Kimyasal Direnç	EN ISO 26987		✓
Bakteriyel Direnç	EN ISO846:1999		✓
Sandalye Tekerleri ile Aşınma	EN ISO 4918		✓
Yüzey İyileştirmesi			PUR Yüzey
Antibakteriyel ve Mantar Öldürücü Tedavi			graboSAN
Çevresel Özellikler			Solvent ve ağır metal içermez
Kaynak Methodu			Sıcak veya soğuk kaynak
Garanti		yıl	10
CE	EN 14041		✓