





**DOMINO SPC (STONE POLYMER COMPOSITE) CLICK**
**CE**

**100%**  
**WATER**  
**RESISTANT**
**TEKNİK BİLGİLER**
**CLICK LVT**

Genel Performans	EN 649	Modüler, compact heterojen, taş polimer kompozit, click LVT vinil zemin kaplaması
Kullanım Sınıfı	ISO 10582	Ticari : 23 Endüstriyel : 31
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	5.00 mm
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN ISO 24340	0,30 mm
Poliüretan Güçlendirme (PUR)		iGuard PUR Yüzey
Ağırlık/m <sup>2</sup>	EN ISO 23997	7.900 g/m <sup>2</sup>
Aşınma/Kalınlık Kaybı	MSZ EN 660-1	Grup T
Kalıcı Batma - İstenen	EN ISO 24343	max. < 0.10 mm
Kalıcı Batma - Ulaşılan Değer	EN ISO 24343	max. < 0.03 mm
Mobilya Ayağı Etkisi	EN 425/ISO 4918	Zarar yok
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	EN 425	Aşınmaz
Boyutsal Kararlılık	EN ISO 23999	max. < 0.15%
Esneklik	EN ISO 23999	max. 2 mm
Tabandan Isıtma		uygun - max 27°C
Alev Yayılması	 EN 13501-1	Sınıf B <sub>fl</sub> -S1
Kayma Direnci	 EN 13893	DS
	DIN 51130	R10
Elektriksel Direnç	 EN 1815	< 2 kV
Kimyasal Direnç	EN ISO 26987	Yüksek Dayanım
Bakteri Üremesine Karşı Dayanım	NF EN ISO 846	Yüksek Mukavemet
Hijyen		Antibakteriyel Koruma
Çevresel Özellik		Phthalate ve Solvent içermez
PCP İçeriği	EN 12673	İçermez
Emisyon	ENV 717-1	E1 (Emisyon yok)
VOC		✓
Renk değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B0	derece 6
Teslim Şekli	 Şerit	177,8 x 1.219,2 mm