

DOMINO

**SOLVENT
FREE**

**100%
WATER
RESISTANT**
TEKNİK BİLGİLER

Genel Performans	EN 649	Modüler, compact heterojen vinil zemin kaplaması
Kullanım Sınıfı	ISO 10582	Ticari : 23 Endüstriyel : 31
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	2.30 mm
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN ISO 24340	0,30 mm
Poliüretan Güçlendirme (PUR)		iGuard PUR Yüzey
Ağırlık/m ²	EN ISO 23997	3.400 g/m ²
Aşınma/Kalınlık Kaybı	MSZ EN 660-1	Grup T
Sıkıştırma Değişikliği (Kalıcı Batma)	EN ISO 24343	< 0.10 mm
Mobilya Ayağı Etkisi	EN 425/ISO 4918	Zarar yok
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	EN 425	Aşınmaz
Boyutsal Kararlılık	EN ISO 23999	< 0.15%
Esneklik	EN ISO 23999	max. 2 mm
Tabandan Isıtma		uygun - max 27°C
Alev Yayılması	EN 13501-1	Sınıf B _{fl} -s1
Kayma Direnci	EN 13893	DS
Elektriksel Direnç	EN 1815	< 2 kV
Kimyasal Direnç	EN ISO 26987	Yüksek Dayanım
Bakteri Üremesine Karşı Dayanım	NF EN ISO 846	Yüksek Mukavemet
Hijyen		Antibakteriyel Koruma
Çevresel Özellik		Phthalate ve Solvent içermez
PCP İçeriği	EN 12673	İçermez
Emisyon	ENV 717-1	E1 (Emisyon yok)
VOC		✓
Renk değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B0	derece 6
Kenar		Normal & 4 Kenarı Pahlı Alternatif
Teslim Şekli	Şerit Karo	185 x 1.220 mm 305 x 610 mm

LVT