

GYMFIT 50

AÇIKLAMA

Yüzey		PUR Yüzey
Taban		Kapalı hücre PVC köpük taban
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	5,00 mm
Ağırlık	EN ISO 23997	2,90 kg/m ²
En	EN ISO 24341	2 m
Standart Rulo Uzunluğu	EN ISO 24341	20±%10 m
Maximum Rulo Uzunluğu	EN ISO 24341	25

SINIFLANDIRMA

Genel Performans	EN 651	Kapalı Spor Salonları için uygun PVC Zemin Kaplaması
Darbe Ses Emilimi	EN ISO 717-2	16 dB
Isı Dayanımı		0,045 m ² K/W
Yanmazlık	EN 13501	C _{fl} -S1
Formaldehyde Salınımı		Yok
Pentachlorethane		Yok

SPORTİF ÖZELLİKLER

Sürtünme	EN 13036-4	80-110
Şok Emme	EN 14808	%14
Dikey Deformasyon	EN 14809	0,33 mm
Top Sekmesi	EN 12235	%100
Yansıtıcı Parlaklık	EN 2813	<%30

TEKNİK KARAKTERLER

Boyutsal Stabilite	EN ISO 23999	±%0,2
Kalıcı Batma	EN 1516	0,13 mm
Yuvarlama Yüklere Direnç	EN 1569	1500 N
Renk Solmazlığı	ISO 105 B02	6
Kimyasal Direnç	EN ISO 26987	Değişiklik yok
Aşınma Grubu	EN ISO 5470-1	<250
Sıcak Kaynak		Yapılabilir
Garanti		7 yıl