


PLANK IT

**SOLVENT
FREE**

**100%
WATER
RESISTANT**
TEKNİK BİLGİLER

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Genel Performans | EN 649 | Modüler, compact heterojen vinil zemin kaplaması |
| Kullanım Sınıfı | ISO 10582 | Ticari : 33 Endüstriyel : 42 |
| Toplam Kalınlık | EN ISO 24346 | 2.50 mm |
| Aşınma Tabakası Kalınlığı | EN ISO 24340 | 0,55 mm |
| Poliüretan Güçlendirme (PUR) | | iGuard PUR Yüzey |
| Ağırlık/m ² | EN ISO 23997 | 3.800 g/m ² |
| Aşınma/Kalınlık Kaybı | MSZ EN 660-1 | Grup T |
| Sıkıştırma Değişikliği (Kalıcı Batma) | EN ISO 24343 | < 0.10 mm |
| Mobilya Ayağı Etkisi | EN 425/ISO 4918 | Zarar yok |
| Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma | EN 425 | Aşınmaz |
| Boyutsal Kararlılık | EN ISO 23999 | < 0.10% |
| Esneklik | EN ISO 23999 | max. 2 mm |
| Tabandan Isıtma | | uygun - max 27°C |
| Alev Yayılması | EN 13501-1 | Sınıf B _{fl} -s1 |
| Kayma Direnci | EN 13893 | DS |
| Elektriksel Direnç | EN 1815 | < 2 kV |
| Kimyasal Direnç | EN ISO 26987 | Yüksek Dayanım |
| Isı Dayanımı | ISO 8302 | 0,014 m ² K/W |
| Bakteri Üremesine Karşı Dayanım | NF EN ISO 846 | Yüksek Mukavemet |
| Hijyen | | Antibakteriyel Koruma |
| Çevresel Özellik | | Phthalate ve Solvent içermez |
| PCP İçeriği | EN 12673 | İçermez |
| Emisyon | ENV 717-1 | E1 (Emisyon yok) |
| VOC | | ✓ |
| Renk değişimi (Solmazlık) | EN ISO 105-B0 | derece 6 |
| Kenar | | Normal & 4 Kenarı Pahlı Alternatif |
| Teslim Şekli |  | Şerit |
| | | Karo |
| | | 185 x 1.220 mm 158 x 950 mm 305 x 610 mm |

LVT