

| ROCKET | | |
|---|--------------|--|
|    | | |
| AÇIKLAMA | | |
| Yüzey | | CLP |
| Taban | | Kapalı hücre PVC köpük taban |
| Toplam Kalınlık | EN ISO 24346 | 3,80 mm |
| Ağırlık | EN ISO 23997 | 2,5 kg/m ² |
| En | EN ISO 24341 | 2 m |
| Standart Rulo Uzunluğu | EN ISO 24341 | 16±%10 m |
| | | 20±%10 m |
| Maximum Rulo Uzunluğu | EN ISO 24341 | 30 |
| SINIFLANDIRMA | | |
| Genel Performans | EN 651 | Kapalı Spor Salonları için uygun PVC Zemin Kaplaması |
| Isı Dayanımı | | 0,03 m ² K/W |
| Formaldehyde Salınımı | | Yok |
| Pentachlorethane | | Yok |
| SPORTİF ÖZELLİKLER | | |
| Sürtünme | EN 13036-4 | 80-110 |
| Top Sekmesi | EN 12235 | >%90 |
| Yansıtıcı Parlaklık | EN 2813 | <%30 |
| TEKNİK KARAKTERLER | | |
| Boyutsal Stabilite | EN ISO 23999 | ±%0,2 |
| Renk Solmazlığı | ISO 105 B02 | 6 |
| Kimyasal Direnç | EN ISO 26987 | Değişiklik yok |
| Aşınma Grubu | EN 660-1 | T |
| Sıcak Kaynak | | Yapılabilir |
| Garanti | | 7 yıl |