

SILVER KNIGHT ACOUSTIC 7

AÇIKLAMA

Genel Performans	EN 649	Gümüş iyon ve Titanium Dioksit teknolojisi ile %99 bakteri öldürme özelliğine sahip akustik vinil zemin kaplaması
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	3,2 mm
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN ISO 24340	0,7 mm
En	EN ISO 24341	2 m
Standart Rulo Uzunluğu	EN ISO 24341	25 m
Ağırlık	EN ISO 23997	2,6 kg/m ²

SINIFLANDIRMA

Kullanım Sınıfı	EN 685	Ticari : 34 Endüstriyel : 43
Kalıcı Batma	EN ISO 24343	max 0,2 mm
Boyutsal Stabilite	EN ISO 23999	max %0,2
Renk Solmazlığı	ISO 105 B02	derece 6

PERFORMANS

Aşınma/Kalınlık Kaybı	MSZ EN 660-1	Grup T
Alev Yayılması	EN 13501-1	Sınıf B _{fl} -S1
Kayma Direnci	DIN 51130	R9
	AS/NZS 4586	R10
Darbe Ses Emilimi	EN ISO 717-2	19 dB
Elektriksel Direnç	EN 1815 EN 1081	< 2 kV ≤ 10 ⁹
Kimyasal Direnç	EN ISO 26987 ASTM F925-02	Yüksek Mukavemet
Antibakteriyel Aktivite	ISO 27447	%>99
Bakteri Üremesine Karşı Dayanım	EN ISO 846:1999	Yüksek Mukavemet
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	EN 425	Aşınmaz
Yüzey Koruması		TECH Surface
Antibakteriyel Koruma		Silver Knight
Çevresel Özellik		Phthalate free
VOC Test	 SCS-EC10.2-2007	✓
Kaynaklama Methodu		Sıcak ve soğuk kaynak yapılabilir
Tabandan Isıtma		uygun - max 27°C
Garanti		15 yıl

MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus)

VRE (Vancomycin-Resistant Enterococcus)

ESBL (Extended-spectrum β-lactamas producing enterobacter species)

E-coli

Standard
ISO 27447:2009
Reduction
in number of
viable bacteria
in 8 hours
