




START		
  		
AÇIKLAMA		
Yüzey		PUR Yüzey
Taban		Kapalı hücre PVC köpük taban
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	4,00 mm
Ağırlık	EN ISO 23997	2,70 kg/m ²
En	EN ISO 24341	2 m
Standart Rulo Uzunluğu	EN ISO 24341	20±%10 m
Maximum Rulo Uzunluğu	EN ISO 24341	25
SINIFLANDIRMA		
Genel Performans	EN 651	Kapalı Spor Salonları için uygun PVC Zemin Kaplaması
Isı Dayanımı		0,03 m ² K/W
Yanmazlık	EN 13501	C _{fl} -S1
Formaldehyde Salınımı		Yok
Pentachlorethane		Yok
SPORTİF ÖZELLİKLER		
Sürtünme	EN 13036-4	80-110
Şok Emme	EN 14808	%9
Dikey Deformasyon	EN 14809	0,4 mm
Top Sekmesi	EN 12235	>%90
Yansıtıcı Parlaklık	EN 2813	<%30
TEKNİK KARAKTERLER		
Boyutsal Stabilite	EN ISO 23999	±%0,2
Renk Solmazlığı	ISO 105 B02	6
Kimyasal Direnç	EN ISO 26987	Değişiklik yok
Aşınma Grubu	EN 660-1	T
Sıcak Kaynak		Yapılabilir
Garanti		7 yıl